

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



*Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – Pascoli
Margherita di Savoia (BT)*

Via Africa Orientale 32 - 76016 Margherita di Savoia (BT) – Tel. 0883.654396 - C.M. FGIC85400C - C.F. 90091020728
Sito web: www.icmargheritadisavoia.edu.it – e-mail: fgic85400c@istruzione.it - P.E.C. fgic85400c@pec.istruzione.it

CAPITOLATO TECNICO TRATTATIVA DIRETTA

OGGETTO: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4C13.2 – 2022-961 – P-25502 CUP: I34D22004910006 CIG:

B. ARREDI PER AULE IMMERSIVE

Descrizione Voce (Marca/Modello/Tipo E Ogni Altra Caratteristica Atta Ad Individuare Con Precisione Il Modello	Quantita' N°
PLESSO GIOVANNI XXIII	
1) Fornitura e messa in opera n.1 sipario d'arredo di boccascena , realizzato in velluto in fibra modacrilica “ Bisc. Roma F.R.” colore a scelta della DL, ignifugo classe 1, di peso circa gr. 400/mq., con ricchezza di tessuto del 80%, il velluto sarà fornito in unico bagno colore per escludere discordanze di tonalità tra i teli. Il sipario sarà rifinito con orli laterali di cm. 4, balza inferiore di cm. 15, mentre il bordo superiore sarà risvoltato, rinforzato pieghettato artigianalmente e munita di occhielli metallici o nastro arricciante per essere appeso al sistema di scorrimento. Dimensioni sipario: m. L. 5,95 x H 3,90 + 80% per ricchezza di tessuto. COLORE VERDE	1
2) Fornitura di sistema di movimento in profilo alluminio bianco, con ampio sormonto con apertura centrale, movimento a corda art. italtea ar.490/2co indicato per grandi ambienti osipari, scorrevoli con cuscinetti a sfere e corde guidate. Misura : ml. 5,95	1
3) Fornitura e messa in opera di mantovana da posizionare d'avanti al sipario, realizzata dello stesso velluto del sipario. Completa di stangone per l'ancoraggio della stessa. Mis. L. m. 595 x H. 0,90	1
4) Fornitura e messa in opera di n.4 tende realizzate in tessuto tipo raso “DIMOUT” oscurante, leggermente lucido, in fibra 100% poliestere, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, peso circa gr. 300/mq., ricchezza di tessuto	4

<p>80 %, Le tende saranno confezionata con orli laterali di cm. 3, il bordo inferiore sarà risvoltato all'interno e cucito, mentre la parte superiore sarà risvoltato, rinforzata e munita di fettuccia arricciante, adatta per l'inserimento dei ganci, per essere appesa al sistema di movimento. Il sistema di movimento è incluso nel prezzo (binario in alluminio bianco con movimento a corda)</p> <p>Tende n. 1 cm. L 240 x H 280 Tende n. 2 cm. L 240 x H 200 COLORE VERDE Tende n. 3 cm. L 240 x H 310 Tende n. 4 cm. L 210 x H 075</p> <p>5) Fornitura e messa in opera di un pedana modulare realizzata con pannelli di multistrato di pioppo di spessore cm. 2,5. I pannelli saranno fissati con viti e quant'altro necessita su una graticcia di morali di legno cm. 7,0 x 7,0. Dopo il montaggio la pedana sarà spianata con carta abrasiva e trattata con vernice ignifuga, colore noce, garantendo una reazione al fuoco in classe FL – S1. Dimensioni : mis. cm. L. 595 x P. 365 x H 30 completa di scaletta laterale e rampa disabili con spazio di manovra sempre in multistrato</p> <p>6) Fornitura di n. 2 pouf morbidi semicurvi per seduta panchina Dimensioni cm. 168 x 45 x 43 COLORE AZZURRO</p>	<p>1</p> <p>2</p>
<p style="text-align: center;">PLESSO GIOVANNI PASCOLI</p> <p>7) Fornitura e messa in opera di n.1 sipario realizzato in tessuto itacustic raso “DIMOUT” oscurante e fonoassorbente, leggermente lucido, in fibra 100% poliestere, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, peso circa gr. 300/mq., ricchezza di tessuto 80%. Il sipario dovrà essere confezionato con orli laterali di cm. 3, il bordo inferiore sarà risvoltato all'interno e cucito, mentre la parte superiore sarà risvoltata, rinforzata e munita di fettuccia arricciante, adatta per l'inserimento dei ganci, per essere appeso al sistema di movimento. Dimensioni sipario L. 7,15 x 3,20 COLORE BORDÒ</p> <p>8) Fornitura di sistema di movimento in profilo alluminio bianco, con ampio sormonto con apertura centrale, movimento a corda art. italtea ar.490/2co indicato per grandi ambienti o sipari, scorrevoli con cuscinetti a sfere e corde guidate. Metri ml.7,15</p> <p>9) Fornitura e messa in opera di mantovana da posizionare d'avanti al sipario, realizzata dello stesso tessuto del sipario. Completa di stangone per l'ancoraggio della stessa.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

<p>10) Fornitura e messa in opera di n.5 tende realizzate in tessuto itacustic raso “DIMOUT” oscurante e fonoassorbente, leggermente lucido, in fibra 100% poliestere, ignifugo in classe 1 di reazione al fuoco, peso circa gr. 300/mq., ricchezza di tessuto 10%, colore a scelta del D.L. Le tende dovranno essere confezionate con orli laterali di cm. 3, il bordo inferiore sarà risvoltato all'interno e cucito, mentre la parte superiore sarà risvoltata, rinforzata e munita di fettuccia arricciante, adatta per l'inserimento dei ganci, per essere appesa al sistema di movimento. Il sistema di movimento è incluso nel prezzo (binario in alluminio bianco con movimento a corda)</p> <p>Tende n. 2 m. L 2,00 x H 2,30 Tende n. 1 m. L 1,00 x H 2,25 COLORE BORDO' Tende n. 1 m. L 7,15 x H 2,30 Tende n. 1 m. L 6,00 x H 0,70</p>	5
<p>11) Fornitura e messa in opera di fondale di scena in tessuto sceno-oscurante Ignitauro senzarricchezza, fibra 100% poliestere, peso gr. 200/mq. circa, ignifugo in Classe 1 di reazione a fuoco. rifinito i due teli, orli laterali di cm. 3,00, piega in fondo di cm. 10,00 con la parte superiore rinforzata e munita di fettuccia idonea per inserire i ganci per essere appesa al sistema di scorrimento. Il sistema di scorrimento a strappo è inserito nel prezzo Dimensioni: n. 2 teli L. m. 3,75 x H 320. COLORE NERO.</p>	1
<p>12) Fornitura e messa in opera di un pedana modulare realizzata con pannelli di multistrato di pioppo di spessore cm. 2,5. I pannelli saranno fissati con viti e quant'altro necessita su una graticcia di morali di legno cm. 7,0 x 7,0. Dopo il montaggio la pedana sarà spianata con carta abrasiva e trattata con vernice ignifuga, colore noce, garantendo una reazione al fuoco in classe FL – S1. Dimensioni : mis. m. L. 7,05 x P. 3,70 x H 30 completa di scaletta laterale e rampa disabili con spazio di manovra sempre in multistrato.</p>	1
<p>13) Fornitura di n. 2 pouf morbidi semicurvi per seduta panchina Dimensioni cm. 168 x 45 x 43 COLORE BORDO'</p>	2

Margherita di Savoia, 16/10/2023

Il Fornitore
Per specifica accettazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP
Dott.ssa Margherita DI PUMPO (*)

**(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*